




CM




60Hz

Nema

Motorreductores sinfín corona
Wormgarmotors






Pág.
Page

Índice	<i>Index</i>	
Características técnicas	<i>Technical features</i>	D2
Clasificación	<i>Classification</i>	D2
Sentidos de rotación	<i>Direction of rotation</i>	D3
Nomenclatura	<i>Symbols</i>	D3
Lubricación	<i>Lubrication</i>	D3
Cargas radiales	<i>Radial loads</i>	D3
Reversibilidad e irreversibilidad	<i>Reversibility and irreversibility</i>	D4
Datos de dentado	<i>Toothing data</i>	D5
Rendimiento	<i>Efficiency</i>	D5
Datos técnicos	<i>Technical data</i>	D6
Dimensiones	<i>Dimensions</i>	D12
Accesorios	<i>Accessories</i>	D24
Opciones	<i>Options</i>	D25

Esta sección substituye y anula las ediciones y revisiones previas. Si usted obtiene este catálogo a través de canales de distribución no autorizados o fuera de nuestro control, la versión en vigor no estará garantizada. **En todo caso, la versión más actualizada está disponible en nuestra página de internet www.transtecno.com**

This section replaces any previous edition and revision. If you obtained this catalogue other than through controlled distribution channels, the most up to date content is not guaranteed. In this case the latest version is available on our web site www.transtecno.com



CM

Motorreductores sínfin corona
Wormgearboxes

Nema 60 Hz

Características técnicas

Technical features

El elevado nivel de modularidad caracteriza a los reductores sínfin corona de la serie CM; los diversos kit de entrada y salida permiten una versatilidad extrema del reductor. Los reductores de la serie CM poseen las características siguientes:

- Los tamaños 040, 050, 063, 075, 090 y 110 están construidos con carcasa de aluminio;
- Los tamaños 090 y 110 se suministran con rodamientos de rodillos cónicos en el sínfin;

The high degree of modularity is a design feature of CM worm-gearboxes range thanks to a wide selection of input and output kits. Main features of CM range are:


- Die-cast aluminum housing on sizes 040, 050, 063, 075, 090 and 110;
- Double taper roller bearing on sizes 090 and 110;

Clasificación

Classification

REDUCTORES SÍNFÍN CORONA / WORMGEARBOXES

REDUCTOR / GEARBOX								
CM	050	U	10	56C	SZDX	BRSX	90°	M1
Tipo Type	Tamaño Size	Versión de reductor Gearbox Version	Relación de reducción Ratio		Eje de salida Output shaft	Brazo de reacción Torque arm	Ángulo Angle	Posición de montaje Mounting position
	040	U	véase tablas see tables	56C	SZDX	BRSX	0°	M1 (B3)
	050	FD		140TC	SZSX	BRDX	90°	M2 (V6)
	063	FS		180TC	DZ		180°	M3 (B8)
	075	FBD		210TC			270°	M4 (V5)
	090	FBS						M5 (B7)
	110	FLD						M6 (B6)
		FLS						




F....D = Lado derecho / Right side
F....S = Lado izquierdo / Left side

SZDX = Flecha sencilla lado derecho
Single shaft right side
DZ = Flecha doble / Double shaft
SZSX = Flecha sencilla lado izquierdo
Single shaft left side

BRDX = Lado derecho / Right side
BRSX = Lado izquierdo / Left side

* NOTA: El brazo de reacción se suministra desmontado.
NOTE: the torque arm will be supplied not assembled.


MOTOR / MOTOR					
1 hp / 0.75kW	4p	3ph	220/440V	60Hz	T1
Potencia Power	Polos Poles	Fases Phases	Tensión Voltage	Frecuencia Frequency	Posición caja de bornes Terminal box pos.
véase tablas See tables	2p 4p 6p 8p	1ph 3ph	230V 230/400V ... 220/440V	50Hz 60Hz	



Sentidos de rotación

Direction of rotation

CM



Nomenclatura

Symbols

n_1 [rpm]	Velocidad de entrada / Input speed	sf	Rendimiento dinámico / Service factor
n_2 [rpm]	Velocidad de salida / Output speed	Rd %	Rendimiento dinámico / Dynamic efficiency
i	Relación de reducción / Ratio	Rs %	Rendimiento estático / Static efficiency
P_1 [hp]	Potencia en la entrada / Input power	R_2 [lb]	Carga radial admisible en la salida / Maximum output radial load
M_2 [lb·in]	Par en la salida en función de P_1 / Output torque referred to P_1	A_2 [lb]	Carga axial admisible en la salida / Maximum output axial load
P_{n1} [hp]	Potencia nominal en la entrada / Nominal input power	Z	Número de entradas del tornillo / Worm starts
M_{n2} [lb·in]	Par nominal en la salida en función de P_{n1} / Nominal output torque referred to P_{n1}	β	Ángulo de hélícoide / Helix angle

Lubricación


Lubrication

Lubricación permanente de aceite sintético de larga vida (grado de viscosidad 320) que hace posible utilizar los reductores en todas las posiciones de montaje, así mismo no requieren de mantenimiento eliminando el cambio de aceite.

Permanent synthetic oil long-life lubrication (viscosity grade 320) makes it possible to use the gearboxes in all mounting positions; for this reason they can be installed in any assembly position and do not require maintenance.


Cargas radiales

Radial loads



$$A_2 = R_2 \times 0.2$$

n_2 [rpm]	R ₂ [lb]					
	CM040	CM050	CM063	CM075	CM090	CM110
187	284	398	550	635	711	1137
140	313	438	605	699	783	1252
93	359	502	694	801	897	1435
70	394	552	763	881	986	1578
56	425	595	821	949	1062	1699
47	450	631	871	1006	1126	1802
35	497	696	961	1110	1242	1988
28	535	749	1035	1195	1338	2141
23	572	800	1105	1277	1429	2286
18	620	868	1199	1385	1551	2481
14	674	944	1304	1506	1686	2698




CM

Cargas radiales

Radial loads

Cuando la carga radial no se aplica en el punto medio del eje, es necesario calcular la carga efectiva a través la siguiente fórmula:



	CM					
	040	050	063	075	090	110
a	84	101	120	131	182	176
b	64	76	95	101	122	136
R _{2MAX}	674	944	1304	1506	1686	2698

$$R_c = \frac{R_2 \cdot a}{(b + x)} \leq R_{2MAX}$$

$$R \leq R_c$$

a, b = valores dados en la tabla
a, b = values given in the table

Reversibilidad e irreversibilidad

La reversibilidad en los motorreductores sinfín y corona es consecuencia directa de la eficiencia (estática y dinámica). Esto determina si la flecha de entrada puede o no ser rotada por la aplicación de un cierto torque en la flecha de salida.

El grado de reversibilidad (o irreversibilidad) de un reductor está determinado por la dificultad de poder o no poder rotarlo. Esta significativa característica de los reductores sinfín y corona es afectada por numerosos factores incluyendo el ángulo de diseño de los engranes (así como la relación de reducción), lubricación, temperatura, el maquinado de la superficie del sinfín, vibraciones, etc.

En aplicaciones de traslación, una alta reversibilidad debe ser garantizada en el reductor para evitar inertias de las partes en movimiento o picos de carga inaceptables para los engranes.

En las aplicaciones que requieren un "no-retorno" de la carga (ej. Elevadores o bandas transportadoras inclinadas) un reductor con alta irreversibilidad debe ser seleccionado cuando no se cuenta con un motor con freno.

Sin embargo debemos mencionar que el no retorno de la carga debe ser totalmente garantizado solamente instalando un motor auto frenante (u otro dispositivo externo).

La siguiente tabla se proporciona únicamente con fines de referencia. En esta se muestran los distintos grados de reversibilidad e irreversibilidad de los reductores sinfín y corona en relación a su eficiencia dinámica Rd y estática Rs.

Reversibility and irreversibility

Reversibility of the wormgearbox is the direct consequence of efficiency (static and dynamic). This determines whether or not the input shaft can be rotated by applying a certain torque on the output shaft.

Whether or not this can be done and how difficult it actually is to do determine the degree of reversibility (or irreversibility) of a gearbox. This feature, quite significant in wormgearboxes, is affected by numerous factors including the helix angle (therefore drive ratio), lubrication, temperature, surface finish of the worm, vibrations, etc...


In applications that include translations, high reversibility must be guaranteed to prevent inertia of the moving parts from creating unacceptable load peaks on the drive parts.

In applications that require non-return of the load (e.g. lifting or inclined conveyor belts) a gearbox with high irreversibility must be chosen when a motor-brake unit is not present.

However, we would like to point out that non-return can be totally assured only by installing a self-braking motor or other external braking device.

The table below is provided for reference purposes only. It contains the various degrees of reversibility/irreversibility of wormgearboxes in relation to dynamic Rd and static Rs efficiency.

Rd	Reversibilidad e irreversibilidad dinámica	Dynamic reversibility and irreversibility
> 0.6	Reversibilidad dinámica	Dynamic reversibility
0.5 - 0.6	Reversibilidad dinámica incierta	Uncertain dynamic reversibility
0.4 - 0.5	Irreversibilidad dinámica efectiva	Good dynamic irreversibility
<0.4	Irreversibilidad dinámica	Dynamic irreversibility
Rs	Reversibilidad e irreversibilidad estática	Static reversibility and irreversibility
> 0.55	Irreversibilidad estática	Static reversibility
0.5 - 0.55	Opción A: Reversibilidad estática incierta	Uncertain static reversibility
<0.5	Irreversibilidad estática	Static irreversibility



Datos de dentado

Toothing data

Datos del engranaje sinfín corona Worm wheel data		Relación de reducción / Ratio											
		5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
CM040	Z	6	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	β	34° 19'	24° 28'	18° 50'	12° 49'	10° 23'	8° 43'	6° 29'	5° 14'	4° 23'	3° 46'	2° 57'	2° 25'
CM050	Z	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
	β	23° 54'	18° 23'	12° 29'	10° 6'	8° 28'	6° 19'	5° 5'	4° 15'	3° 39'	2° 51'	2° 20'	
CM063	Z	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
	β	24° 31'	18° 53'	12° 50'	10° 24'	8° 44'	6° 30'	5° 14'	4° 23'	3° 47'	2° 57'	2° 25'	
CM075	Z	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
	β	26° 17'	20° 20'	13° 52'	11° 18'	9° 32'	7° 2'	5° 42'	4° 48'	4° 8'	3° 14'	2° 40'	
CM090	Z	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
	β	29° 11'	22° 43'	15° 36'	12° 50'	10° 53'	7° 56'	6° 30'	5° 29'	4° 45'	3° 45'	3° 6'	
CM110	Z	4	3	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
	β	28° 14'	21° 56'	15° 1'	14° 41'	12° 34'	7° 38'	7° 28'	6° 21'	5° 32'	4° 24'	3° 39'	


Rendimiento

Efficiency

	n ₁ [rpm]	Rendimiento Efficiency	Relación de reducción / Ratio											
			5	7.5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
CM040	1750	Rd	88	86	84	81	78	74	70	65	60	58	52	46
		Rs	74	71	67	60	55	51	45	40	36	32	28	24
CM050	1750	Rd	89	87	85	82	79	76	72	67	63	60	54	49
		Rs	73	70	66	59	55	51	44	39	35	32	27	23
CM063	1750	Rd	90	88	86	84	81	78	75	70	66	63	57	52
		Rs	73	71	67	60	55	51	45	40	36	33	28	24
CM075	1750	Rd		89	87	84	83	80	77	73	69	66	60	56
		Rs		73	69	62	59	55	48	43	39	36	31	27
CM090	1750	Rd		90	88	86	84	83	79	76	72	69	64	60
		Rs		74	71	65	61	59	51	46	42	39	34	30
CM110	1750	Rd		89	88	86	85	84	80	79	76	73	68	64
		Rs		74	71	64	64	60	50	49	46	42	37	33



Rendimiento teórico del reductor después del rodaje
Theoretical efficiency of the gearbox after the first running period

**CM**

Motorreductores sinfín corona
Wormgearboxes

Nema 60 Hz**Datos técnicos****Technical data**

i	n ₁ = 1750 rpm			
	n ₂ [rpm]	Mn ₂ [lb·in]	Pn ₁ [hp]	NEMA Motores aplicables NEMA Motor adapters
56 C				

CMIS 40

5	350	363	2.29	
7.5	233	389	1.68	
10	175	398	1.32	
15	117	398	0.91	
20	88	354	0.63	
25	70	336	0.50	
30	58	425	0.56	
40	44	372	0.40	
50	35	345	0.32	
60	29	319	0.25	
80	22	292	0.19	
100	18	274	0.17	

CMIS 50


5	350	664	4.14	
7.5	233	699	2.97	
10	175	726	2.37	
15	117	726	1.64	
20	88	637	1.12	
25	70	620	0.90	
30	58	779	1.00	
40	44	673	0.70	
50	35	637	0.56	
60	29	611	0.47	
80	22	531	0.34	
100	18	496	0.28	

NOTA Las áreas resaltadas indican el tamaño de carcasa del motor correspondiente.


Antes de seleccionar cualquier reductor, favor de revisar los valores de desempeño en las páginas C8 a la C11.

NOTE Highlighted areas indicate the motor input flange available on each gearbox size.

Before selecting any gearbox, please read the performance values shown in the tables on page C8 to C11.



Dimensiones NEMA/ NEMA Dimensions	
	56 C
N	4.5
M	5.88
P	6.5
D	0.625



Datos técnicos

Technical data

	i	n ₁ = 1750 rpm					
		n ₂ [rpm]	Mn ₂ [lb·in]	Pn ₁ [hp]	NEMA Motores aplicables NEMA Motor adapters		
					56 C	140 TC	180 TC

CMIS 63

5	350	1186	7.31	B			
7.5	233	1274	5.36	B			
10	175	1310	4.23	B			
15	117	1363	3.00	B			
20	88	1204	2.06	B			
25	70	1195	1.70	B			
30	58	1469	1.81	B			
40	44	1257	1.25				
50	35	1204	1.01				
60	29	1115	0.82				
80	22	1044	0.64				
100	18	1027	0.55				

CMIS 75

7.5	233	2106	8.76	BS	B		
10	175	2274	7.25	BS	B		
15	117	2354	5.18	BS	B		
20	88	2142	3.58	B			
25	70	1991	2.76	B			
30	58	2531	3.04	B			
40	44	2221	2.11	B			
50	35	2009	1.62	B			
60	29	1929	1.35				
80	22	1708	0.99				
100	18	1620	0.80				

NOTA

Las áreas resaltadas indican el tamaño de carcasa del motor correspondiente.

B/BS = Casquillo de reducción en acero.



* = Pn₁ es la potencia mecánica. La potencia aplicable resulta reducida por el factor térmico. Para más detalles consultar con nuestro servicio técnico.

Antes de seleccionar cualquier reductor, favor de revisar los valores de desempeño en las páginas C8 a la C11.

NOTE


Highlighted areas indicate the motor input flange available on each gearbox size.

B/BS = Metal shaft sleeve.




* = The service factor (*sf*) has to be selected depending on application: please contact our Technical Department.

Before selecting any gearbox, please read the performance values shown in the tables on page C8 to C11.



Dimensiones NEMA/ NEMA Dimensions			
	56 C	140 TC	180 TC
N	4.5		8.5
M	5.88		7.25
P	6.5		9
D	0.625	0.875	1.125



CM

Motorreductores sinfín corona
Wormgearboxes

Nema 60 Hz

Datos técnicos**Technical data**

i	n ₁ = 1750 rpm			
	n ₂ [rpm]	Mn ₂ [lb·in]	Pn ₁ [hp]	NEMA Motores aplicables NEMA Motor adapters
	56 C	140 TC	180 TC	210 TC

CMIS 90

7.5	233	3027	12.44	BS	B		
10	175	3363	10.60	BS	B		
15	117	3832	8.24	BS	B		
20	88	3664	6.05	BS	B		
25	70	3266	4.37	BS	B		
30	58	4363	5.11	BS	B		
40	44	3841	3.51	B			
50	35	3407	2.63	B			
60	29	3115	2.09	B			
80	22	2867	1.55				
100	18	2646	1.22				

CMIS 110

7.5	233	5354	22.26		BS	B	
10	175	5921	18.67		BS	B	
15	117	6461	13.90		BS	B	
20	88	6549	10.69		BS	B	
25	70	5930	7.83		B		
30	58	7213	8.34		B		
40	44	6797	5.97		B		
50	35	6186	4.52		B		
60	29	5540	3.51		B		
80	22	4974	2.54				
100	18	4629	2.01				

NOTA

Las áreas resaltadas indican el tamaño de carcasa del motor correspondiente.

B/BS = Casquillo de reducción en acero.



* = Pn₁ es la potencia mecánica. La potencia aplicable resulta reducida por el factor térmico. Para más detalles consultar con nuestro servicio técnico.

Antes de seleccionar cualquier reductor, favor de revisar los valores de desempeño en las páginas C8 a la C11.

NOTE


Highlighted areas indicate the motor input flange available on each gearbox size.

B/BS = Metal shaft sleeve.




* = The service factor (*sf*) has to be selected depending on application: please contact our Technical Department.

Before selecting any gearbox, please read the performance values shown in the tables on page C8 to C11.



	Dimensiones NEMA/ NEMA Dimensions			
	56 C	140 TC	180 TC	210 TC
N	4.5		8.5	
M	5.88		7.25	
P	6.5		9	
D	0.625	0.875	1.125	1.375



CM


Motorreductores sinfín corona
Wormgearboxes

Nema 60 Hz

Datos técnicos

Technical data


P₁ [hp]	n₂ [rpm]	M₂ [lb·in]	sf	AGMA	i			P₁ [hp]	n₂ [rpm]	M₂ [lb·in]	sf	AGMA	i			
0.5 hp								1 hp								
0.37 kW (1750 rpm)	350	80	8.3	III	5	CM050	56C	0.75 kW (1750 rpm)	350	160	4.1	III	5	CM050	56C	
	233	118	5.9	III	7.5		56C		233	235	3.0	III	7.5		56C	
	175	153	4.7	III	10		56C		175	306	2.4	III	10		56C	
	117	222	3.3	III	15		56C		117	443	1.6	II	15		56C	
	88	285	2.2	III	20		56C		88	570	1.1	I	20		56C	
	70	342	1.8	II	25		56C		70	685	0.9	I	25		56C	
	58	389	2.0	III	30		56C		58	779	1.0	I	30		56C	
	44	483	1.4	I	40		56C									
	35	568	1.1	I	50		56C		350	162	7.3	III	5	CM063	56C-140TC	
	29	649	0.9	I	60		56C		233	238	5.4	III	7.5		56C-140TC	
									175	310	4.2	III	10		56C-140TC	
	44	505	2.5	III	40	CM063	56C		117	454	3.0	III	15		56C-140TC	
	35	595	2.0	III	50		56C		88	584	2.1	III	20		56C-140TC	
	29	681	1.6	II	60		56C		70	703	1.7	II	25		56C-140TC	
	22	822	1.3	I	80		56C		58	811	1.8	II	30		56C-140TC	
	18	937	1.1	I	100		56C		44	1009	1.2	I	40		56C	
									35	1189	1.0	I	50		56C	
	29	714	2.7	III	60	CM075	56C									
	22	865	2.0	II	80		56C		70	721	2.8	III	25	CM075	56C-140TC	
	18	1009	1.6	II	100		56C		58	833	3.1	III	30		56C-140TC	
	22	923	3.1	III	80	CM090	56C		44	1053	2.1	III	40		56C-140TC	
	18	1081	2.4	III	100		56C		35	1244	1.6	II	50		56C-140TC	
									29	1427	1.4	I	60		56C	
									22	1730	1.0	I	80		56C	
0.75 hp								1.5 hp								
0.55 kW (1750 rpm)	350	120	5.5	III	5	CM050	56C		350	1298	2.6	III	50	CM090	56C-140TC	
	233	176	4.0	III	7.5		56C		29	1492	2.1	III	60		56C-140TC	
	175	230	3.2	III	10		56C		22	1845	1.6	II	80		56C	
	117	333	2.2	III	15		56C		18	2163	1.2	I	100		56C	
	88	427	1.5	II	20		56C							CM110	140TC	
	70	514	1.2	I	25		56C		22	1961	2.5	III	80		140TC	
	58	584	1.3	I	30		56C		18	2307	2.0	III	100		140TC	
	44	724	0.9	I	40		56C									
	88	438	2.7	III	20	CM063	56C		1.1 kW (1750 rpm)	350	243	4.9	III	5	CM063	56C-140TC
	70	527	2.3	III	25		56C		233	357	3.6	III	7.5		56C-140TC	
	58	608	2.4	III	30		56C		175	465	2.8	III	10		56C-140TC	
	44	757	1.7	II	40		56C		117	681	2.0	III	15		56C-140TC	
	35	892	1.3	I	50		56C		88	876	1.4	I	20		56C-140TC	
	29	1022	1.1	I	60		56C		70	1054	1.1	I	25		56C-140TC	
	22	1233	0.8	I	80		56C		58	1217	1.2	I	30		56C-140TC	
	58	624	4.1	III	30	CM075	56C		58	1217	1.2	I	30		56C-140TC	
	44	789	2.8	III	40		56C		233	361	5.8	III	7.5	CM075	56C-140TC	
	35	933	2.2	III	50		56C		175	470	4.8	III	10		56C-140TC	
	29	1071	1.8	II	60		56C		117	681	3.5	III	15		56C-140TC	
	22	1298	1.3	I	80		56C		88	898	2.4	III	20		56C-140TC	
	18	1514	1.1	I	100		56C		70	1081	1.8	II	25		56C-140TC	
	29	1119	2.8	III	60	CM090	56C		58	1249	2.0	III	30		56C-140TC	
	22	1384	2.1	III	80		56C		44	1579	1.4	II	40		56C-140TC	
	18	1622	1.6	II	100		56C		35	1865	1.1	I	50		56C-140TC	
									29	2141	0.9	I	60		56C	







Datos técnicos

Technical data

P₁ [hp]	n₂ [rpm]	M₂ [lb·in]	sf	AGMA	i			P₁ [hp]	n₂ [rpm]	M₂ [lb·in]	sf	AGMA	i		
1.5 hp															
1.1 kW (1750 rpm)	44	1644	2.3	III	40	CM090	56C-140TC	2.2 kW (1750 rpm)	233	730	4.1	III	7.5	CM090	140TC-180TC
	35	1946	1.8	II	50		56C-140TC		175	952	3.5	III	10		140TC-180TC
	29	2238	1.4	I	60		56C-140TC		117	1395	2.7	III	15		140TC-180TC
	22	2768	1.0	I	80		56C		88	1817	2.0	III	20		140TC-180TC
	35	2055	3.0	III	50	CM110	140TC		70	2244	1.5	II	25		140TC-180TC
	29	2368	2.3	III	60		140TC		58	2563	1.7	II	30		140TC-180TC
	22	2941	1.7	II	80		140TC		44	3287	1.2	I	40		140TC
	18	3460	1.3	I	100		140TC		35	3893	0.9	I	50		140TC
2 hp															
1.5 kW (1750 rpm)	350	324	3.7	III	5	CM063	56C-140TC	70	2271	2.6	III	25	CM110	140TC-180TC	
	233	476	2.7	III	7.5		56C-140TC		58	2595	2.8	III	30		140TC-180TC
	175	620	2.1	III	10		56C-140TC		44	3417	2.0	II	40		140TC-180TC
	117	908	1.5	II	15		56C-140TC		35	4109	1.5	II	50		140TC-180TC
	88	1168	1.0	I	20		56C-140TC		29	4736	1.2	I	60		140TC-180TC
	70	1406	0.8	I	25		56C-140TC		22	5882	0.8	I	80		140TC-180TC
3 hp															
2.2 kW (1750 rpm)	350	487	2.4	III	5	CM063	140TC	3.7 kW (1750 rpm)	233	1203	1.8	II	7.5	CM075	180TC
	233	714	1.8	II	7.5		140TC		175	1568	1.5	II	10		180TC
	175	930	1.4	II	10		140TC		117	2271	1.0	I	15		180TC
	117	1362	1.0	I	15		140TC		233	1217	2.5	III	7.5	CM090	180TC
	233	722	2.9	III	7.5	CM075	140TC-180TC		175	1586	2.1	III	10		180TC
	175	941	2.4	III	10		140TC-180TC		117	2325	1.6	II	15		180TC
	117	1362	1.7	II	15		140TC-180TC		88	3028	1.2	I	20		180TC
	88	1795	1.2	I	20		140TC		70	3740	0.9	I	25		180TC
	70	2163	0.9	I	25		140TC		58	4271	1.0	I	30		180TC
	58	2498	1.0	I	40	CM110	140TC		233	1203	4.5	III	7.5	CM110	180TC
	44	2278	3.0	III	20	CM090	56C-140TC		175	1586	3.7	III	10		180TC
	44	2739	2.3	III	25		56C-140TC		117	2325	2.8	III	15		180TC
	29	3158	1.8	II	40		56C-140TC		88	3064	2.1	III	20		180TC
	22	3922	1.3	I	50		56C-140TC		70	3785	1.6	II	25		180TC
	18	4614	1.0	I	60		56C-140TC		58	4325	1.7	II	30		180TC
7.5 hp															
5.5 kW (1750 rpm)	350	487	2.4	III	5	CM063	140TC	5.5 kW (1750 rpm)	233	1804	3.0	III	7.5	CM110	210TC
	233	714	1.8	II	7.5		140TC		175	2379	2.5	III	10		210TC
	175	930	1.4	II	10		140TC		117	3487	1.9	II	15		210TC
	117	1362	1.0	I	15		140TC		233	2406	2.2	III	7.5		210TC
	233	722	2.9	III	7.5	CM075	140TC-180TC		175	3172	1.9	II	10		210TC
	175	941	2.4	III	10		140TC-180TC		117	4650	1.4	I	15		210TC
	117	1362	1.7	II	15		140TC-180TC		88	6128	1.1	I	20		210TC


**CM**

Motorreductores sinfín corona
Wormgearboxes


Nema 60 Hz**Dimensiones****Dimensions****CM 040 U - CMIS 040 U****CM 040 U****CMIS 040 ..**

Brida Motor / Motor flange	
Dimensiones NEMA NEMA Dimensions	
	56 C
N	4.5
M	5.88
P	6.5
D	0.625
LM	3.150


Eje de salida hueco / Hollow output shaft




Eje de salida / Output shaft



Eje de salida / Output shaft







Dimensiones



Dimensions

CM 040 F..



CM 040 F




CM 040 FB







CM 040 FL




**CM**

Motorreductores sinfín corona
Wormgearboxes


Nema 60 Hz**Dimensiones****Dimensions****CM 050 U - CMIS 050 U****CM 050 U****CMIS 050 ..**

Brida Motor / Motor flange	
Dimensiones NEMA NEMA Dimensions	
56 C	
N	4.5
M	5.88
P	6.5
D	0.625
LM	3.346


Eje de salida hueco / Hollow output shaft




Eje de salida / Output shaft



Eje de salida / Output shaft







Dimensiones



Dimensions

CM 050 F..



CM 050 F




CM 050 FB







CM 050 FL




**CM**

Motorreductores sinfín corona
Wormgearboxes


Nema 60 Hz**Dimensiones****Dimensions****CM 063 U - CMIS 063 U****CM 063 U****CMIS 063 ..**

Brida Motor / Motor flange	
Dimensiones NEMA NEMA Dimensions	
	56 C 140 TC
N	4.5
M	5.88
P	6.5
D	0.625 0.875
LM	4.055


Eje de salida hueco / Hollow output shaft




Eje de salida / Output shaft



Eje de salida / Output shaft







Dimensiones



Dimensions

CM 063 F..



CM 063 F



CM 063 FB







CM 063 FL




**CM**

Motorreductores sinfín corona
Wormgearboxes


Nema 60 Hz**Dimensiones****Dimensions****CM 075 U - CMIS 075 U****CM 075 U****CMIS 075 ..**

Brida Motor / Motor flange		
Dimensiones NEMA NEMA Dimensions		
	56 C	140 TC
N	4.5	8.5
M	5.88	7.25
P	6.5	9
D	0.625	0.875
LM	4.842	4.961


Eje de salida hueco / Hollow output shaft




Eje de salida / Output shaft



Eje de salida / Output shaft








Dimensiones

Dimensions





CM 075 F..

CM 075 F




**CM**

Motorreductores sinfín corona
Wormgearboxes


Nema 60 Hz**Dimensiones****Dimensions****CM 090 U - CMIS 090 U****CM 090 U****CMIS 090 ..**

Brida Motor / Motor flange		
Dimensiones NEMA NEMA Dimensions		
	56 C	140 TC
N	4.5	8.5
M	5.88	7.25
P	6.5	9
D	0.625	0.875
LM	5.512	5.419


Eje de salida hueco / Hollow output shaft




Eje de salida / Output shaft



Eje de salida / Output shaft








Dimensiones

Dimensions





CM 090 F..

CM 090 F




**CM**

Motorreductores sinfín corona
Wormgearboxes


Nema 60 Hz**Dimensiones****Dimensions****CM 110 U - CMIS 110 U****CM 110 U****CMIS 110 ..**

Brida Motor / Motor flange		
Dimensiones NEMA NEMA Dimensions		
	140 TC	180 TC
N	4.5	8.5
M	5.88	7.25
P	6.5	9
D	0.875	1.125
LM	6.693	6.693


Eje de salida hueco / Hollow output shaft




Eje de salida / Output shaft



Eje de salida / Output shaft








Dimensiones

Dimensions

CM 110 F..

CM 110 F





**CM**

Motorreductores sinfín corona
Wormgearboxes

Nema 60 Hz**Accesories****Accessories**

Eje de salida simple y doble


Single and double output shaft




CM	d	B	B1	G1	L	L1	f	b1	t1
040	0.750 _{0.7430} ^{0.7500}	1.969	2.087	3.071	5.394	7.244	1/4"-20	0.188	0.830
050	1.000 _{0.9992} ^{1.0000}	1.969	2.106	3.622	6.004	7.835	3/8"-16	0.250	1.108
063	1.125 _{1.1242} ^{1.1250}	2.362	2.500	4.409	7.224	9.409	3/8"-16	0.250	1.230
075	1.250 _{1.2490} ^{1.2500}	2.756	2.894	4.724	7.933	10.512	1/2"-13	0.250	1.360
090	1.375 _{1.3741} ^{1.3750}	3.150	3.327	5.512	9.232	12.165	1/2"-13	0.312	1.509
110	1.625 _{1.6240} ^{1.6250}	3.543	3.720	6.102	10.217	13.543	5/8"-11	0.375	1.789

Brazo de reacción**Torque arm**

CM	K1	G	KG	KH	R
040	3.937	0.551	1.220	0.394	0.709
050	3.937	0.551	1.496	0.394	0.709
063	5.906	0.551	1.870	0.394	0.709
075	7.874	0.984	1.831	0.787	1.181
090	7.874	0.984	2.224	0.787	1.181
110	9.843	1.181	2.441	0.984	1.378







Opciones

Options

SC - Cubierta de seguridad - Safety Cover



CM	M
040	2.14
050	2.46
063	2.87
075	3.11
090	3.70
110	4.02



CM

WD - Kit washdown cover

CM	M
040	2.19
050	2.50
063	2.81
075	3.15
090	3.74
110	4.06





**TRANSTECNO SRL
HEADQUARTERS**

Via Caduti di Sabbiuno, 11/D-E
40011 Anzola dell'Emilia (BO)
ITALY
T+39 051 64 25 811
F +39 051 73 49 43
sales@transtecno.com
www.transtecno.com



MEMBER OF INTERPUMP GROUP



**HANGZHOU TRANSTECNO POWER
TRANSMISSIONS CO LTD**
No.4 Xiuyan Road Fengdu Industry Zone
Pingyao Town Yuhang District
Hangzhou City, Zhejiang Province
311115 – CHINA
T +86 571 86 92 02 60
F +86 571 86 92 18 10
info-china@transtecno.cn
www.transtecno.cn



MA TRANSTECNO S.A.P.I. DE C.V.
Av. Mundial # 176, Parque Industrial
JM Apodaca, Nuevo León,
C.P. 66600 - MÉXICO
T +52 8113340920
info@transtecno.com.mx
www.transtecno.com.mx



**TRANSTECNO IBÉRICA
THE MODULAR GEARMOTOR, S.A.**
C/Enginy, 2 Nave 6
08850 Gavà (Barcelona) - SPAIN
T +34 931 598 950
info@transtecno.es
www.transtecno.es



TRANSTECNO B.V.
De Stuwdam, 43
3815 KM Amersfoort - NETHERLANDS
T +31(0) 33 45 19 505
F +31(0) 33 45 19 506
info@transtecno.nl
www.transtecno.nl



TRANSTECNO AANDRIJFTECHNIEK B.V.
De Stuwdam 43
3815 KM Amersfoort - NETHERLANDS
T +31 (0) 33 20 4 7 006
info@transtecnoaandrijftechniek.nl
www.transtecnoaandrijftechniek.nl



TRANSTECNO USA
8 Creek Parkway,
Boothwyn PA 19061-8136
UNITED STATES
T +1 (610) 4970154
F +1 (610) 497 6085
14561 Fryelands Blvd SE
Monroe, WA 98272 - UNITED STATES
T +1 360-863-1300
F +1 360-863-1303
usaoffice@transtecno.com
www.transtecno.com



TRANSTECNO CANADA
51 B Caldari Road Unit 10
Vaughan, ON L4K 4G3 - CANADA
T +1 905 761 0762
F +1 905 761 9265
canadaoffice@transtecno.com
www.transtecno.com



TRANSTECNO CHILE-PERU
Av. Los Libertadores 41
Parque Industrial - Los Libertadores 16.500
Santiago, Colina - CHILE
T +56 2 29633870
Carretera Panamericana Sur KM 29.5,
Interior I-3, Z.I. Lurin - PERU
T +51 1 3546259 / +51 1 3434231
chileoffice@transtecno.com
www.transtecno.com



SALES OFFICE BRAZIL
Rua Dr. Freire Alemão 155 / 402 - CEP. 90450-060
Auxiliadora Porto Alegre RS - BRAZIL
T +55 51 3251 5447
F +55 51 3251 5447
M +55 51 811 45 962
braziloffice@transtecno.com
www.transtecno.com.br



SALES OFFICE OCEANIA
44 Northview drive, Sunshine west 3020
Victoria - AUSTRALIA
T +61 03 9312 4722
F +61 03 9312 4714
M +61 0438060997
oceaniaoffice@transtecno.com
www.transtecno.com.au



SALES OFFICE INDIA
Woodbine 2003/04, Everest World
Kolshet Road, Thane west Mumbai 400607
INDIA
T +91 982 061 46 98
indiaoffice@transtecno.com
www.transtecno.com



SALES OFFICE SOUTH KOREA
410-7, Samrae-eup, Wanju-goon, Chonbul 55332
SOUTH KOREA
T +82 70 8867 8897
F +82 504 199 2107
M +82 10 5094 2107
koreaoffice@transtecno.com
www.transtecno.com